СИСТЕМА ГОСТ Р

Испытательный центр (лаборатория) ИЛ "НВ-Стройиспытания"
наименование испытательного центра (лаборатории)

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"
наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07
Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 51-2

« 09 » октябрь 2014 г.

Основание для проведения испытаний Решение № 51-2, задание № 51-1з от 17 сентября 2014г.
№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

ОС «НВ-Стройсертификация», договор № 174Р-1 от 17 сентября 2014 г.
наименование органа по сертификации; №, дата договора испытательного центра (лаборатории) с органом по сертификации

Наименование продукции Камень керамический поризованный с пазогребневым соединением торговой марки ТЕРМОБЛОК 25 КМ-пг 380х250х219/10,7НФ/100/0,8/50 код ТН ВЭД 6904 10 000 0 код ОКП 57 4121
наименование, код ОКП и/или ОКДП

Изготовитель продукции ОАО «БИОТЕХ»
404171, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, Западная промзона
наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах 25 шт.
количество, масса, упаковочные единицы, номер партии изготовителя

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) 14.210(2)Р

Методика испытания ГОСТ 530-2012; ГОСТ 7025-91; ГОСТ 8462-85

Дата испытания сентябрь – октябрь 2014

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях №1
(номера приложений
на 2 страницах
и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Испытанные образцы камня керамического поризованного с пазогребневым соединением ТЕРМОБЛОК 25 КМ-пг 380х250х219/10,7НФ/100/0,8/50, код ТН ВЭД 6904 10 000 0, код ОКП 57 4121 соответствуют требованиям
(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,
ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень и керамические. Общие технические условия»
на соответствие которому проводились испытания)

Руководителя испытательного центра (лаборатории) _____ Кордюков Н.П
подпись инициалы, фамилия

М.П.

ИЛ "НВ-Стройиспытания"
Приложение 1 к Протоколу испытаний № 51-2 от 09 октября 2014 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Камень керамический поризованный с пазогребневым соединением
торговой марки ТЕРМОБЛОК 25 КМ-пг 380х250х219/10,7НФ/100/0,8/50
(производитель – ОАО «БИОТЕХ»

Дата изготовления продукции: сентябрь 2014 г.;
Дата проведения испытаний: сентябрь - октябрь 2014 г.;
Маркировка образцов ИЛ: 14.210(2)Р

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование и обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя) документов, на соответствие которым проводятся испытания	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводятся испытания
			Наименование и обозначение документа (раздел, пункт)	Нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отклонение номинальных размеров: - по длине,	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.2	± 10	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.1	-1,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,-1,-1, -1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0	Соответствует НД
	- по ширине,	мм		± 5		-2,0,-2,-3,-1,-2,-2,-1,-2,-2,-1,-1,-1, -1,-1,0,0,1,0,1,0,0,-1,-1,-1	Соответствует НД
	- по толщине	мм		± 4		-2,-2,-3,-3,-3,1,0,0,-1,-2,-1,-2,-2,- 2,-2,0,-2,-1,-3,-2,-3,-3,-2,-3,-3	Соответствует НД
2	Отклонение от перпендикулярности смежных граней	%	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.3	Не более 1,4	ГОСТ 530-2012, п. 7.4.1	0; 0; 0; 1,0; 0; 0; 0,5; 0,3; 0,6; 0; 0; 0,7; 0; 0; 0; 0; 0,2; 0; 0; 0; 0,3; 0; 0; 0,9; 0	Соответствует НД
3	Отклонение от плоскостности граней	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.4	Не более 3	ГОСТ 530-2012, п. 7.4.2	1,1,1,2,1,2,1,2,1,1,0,0,0,1,1,1,2,1, 0,0,1,2,0,1,1	Соответствует НД
4	Толщина наружных стенок	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	Не менее 8	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.3	14,14,14,14,14,14,14,15,15,14,14, 14,14,14,15,14,14,14,15,14,15,14, 15,14,14	Соответствует НД
5	Ширина щелевидных пустот	мм	ГОСТ 530-2012, п. 4.2.5	Не более 16	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.3	13,14,13,13,13,13,13,13,13,13,13, 13,14,13,13,13,13,13,13,13,13,13, 14,13,13	Соответствует НД

Продолжение приложения 1 к Протоколу испытаний № 51-2 от октября 2014 г.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Вспучивающиеся (например, известковые) включения общей площадью от площади вертикальных граней изделия	%	ГОСТ 530-2012, п.5.1.2	Не более 1,0	ГОСТ 530-2012, п. 7.5	На образцах 1-5 отсутствуют	Соответствует НД
7	Отбитости углов глубиной более 15 мм	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не более 4 дефектов	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.5	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0, 1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0	Соответствует НД
8	Отбитости ребер и граней длиной более 15 мм	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не более 4 дефектов	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.5	0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0	Соответствует НД
9	Трещины	шт.	ГОСТ 530-2012, п. 5.1.4, т. 4	Не более 4	ГОСТ 530-2012, п. 7.3.4	1,2,1,1,1,1,2,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0 ,1,1,2,2,0,0	Соответствует НД
10	Средняя плотность	кг/м^3	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.1, т. 5	Для класса 0,8 710 - 800	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, п. 5	807,792,794,793,798 среднее значение – 797	Соответствует НД
11	Предел прочности при сжатии -средний -наименьший	МПа	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.3, т. 7	Для М100 ≥ 10,0 ≥ 7,5	ГОСТ 530-2012, п. 7.10 ГОСТ 8462-85, п. 3.2	10,2;11,0;10,7;9,3;9,8 Среднее значение – 10,2 Наименьшее значение – 9,3	Соответствует НД
12	Водопоглощение	%	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.4	Не менее 6	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, р. 2	12,7;14,1;12,5;12,2;12,3 среднее значение – 12,8	Соответствует НД
13	Скорость начальной адсорбции воды опорной поверхностью (постелью) изделий	кг/ (м^{2}х мин)	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.5	Не менее 0,10	ГОСТ 530-2012, п. 7.7	0,84;0,85;0,85;0,85;0,80 среднее значение – 0,84	Соответствует НД
14	Морозостойкость	цикл	ГОСТ 530-2012, п. 5.2.7	Не менее 50 без повреж-дений или разрушений	ГОСТ 530-2012, п. 7.11 ГОСТ 7025-91, р. 7	50, 50, 50, 50, 50 Без повреждений и разрушений	Соответствует НД
15	Пустотность	%	ГОСТ 530-2012	Не регламенти-руется	ГОСТ 530-2012, п. 7.6	48,9 ; 48,6 ; 47,8 среднее значение – 48,4	-

Испытания провели:

Инженер А.А. Никитенко

Техник Н.Н. Сорокина